



 **COOLON**

CP56

180W/240W/300W Reflector LED

La luz LED CP56 optimiza lo último en tecnología de iluminación LED de Coolon para brindar el flujo de iluminación más robusto para aplicaciones industriales pesadas.

La luminaria LED CP56 ha sido diseñada y fabricada en Australia usando sólo componentes de la más alta calidad para su uso específico en aplicaciones industriales donde la confiabilidad y el nivel de desempeño son primordiales.

Todos los componentes de la luminaria LED CP56 han sido diseñados cuidadosamente para suministrar el desempeño más confiable posible para proporcionar muchos beneficios de utilizar tecnología de iluminación en estado sólido en aplicaciones industriales.

La luminaria LED CP56 tiene una clasificación de IP66 y es adecuada tanto para uso en interiores como exteriores.

La amplia gama de ópticas disponibles le permite ser bien adoptada para casi cualquier aplicación.

Diseñada para:

- Trituradoras
- Dragalinas
- Excavadoras
- Reflectores
- Grúas-puente
- Espacios Abiertos Amplios
- Torres de Iluminación
- Plantas de Procesamiento
- Contenedores ROM
- Patio de Maniobras
- Almacenes
- Talleres





Energía Bruta para los ambientes más difíciles

La luminaria CP56 está diseñada para los ambientes más duros y proporciona fiabilidad y desempeño inigualable. Rendimiento, crítico para aplicaciones exigentes.

Construida para Durar

A diferencia de los reflectores LED convencionales, la luminaria CP56 fue diseñada para soportar abuso constante.

- Resistente a Vibración, Impactos y Golpes
- Resistente a Químicos
- Lavable a Alta Presión
- No se ve Afectada por Variaciones Severas de Temperatura



TEMPERATURA DE SUPERFICIE BAJA

Las luces LED Industriales de Coolon tienen una temperatura superficial más baja que sus equivalentes HID, lo cual evita que el polvo se adhiera a la luminaria. Esto permite una limpieza más fácil y prolonga la vida de la luminaria.



ENCENDIDO/APAGADO INSTANTÁNEO

Los LED no requieren de calentamiento. Se encienden instantáneamente al 100%, lo que se traduce en cero tiempo de espera, una seguridad mejorada y la capacidad de utilizar el sensor de encendido para ahorrar energía significativamente.



SIN OSCILACIONES

Las luminarias LED funcionan con energía DC de bajo voltaje constante y no producen efectos estroboscópicos visibles, lo que disminuye el cansancio ocular y mejora significativamente la seguridad en áreas con maquinaria móvil presente.

IP66

ALTO ÍNDICE DE IP

Las LEDs industriales de Coolon están diseñadas específicamente para soportar las arduas condiciones en ambientes de minería. El diseño robusto permite que nuestros productos LED se utilicen en muchas aplicaciones distintas, y son lavables a alta presión.



SIN RESTRICCIÓN DE POSICIÓN

Las luminarias LED Coolon pueden colocarse en cualquier posición y orientación deseada sin que esto afecte la vida útil del producto. Esto proporciona una mayor flexibilidad en cuanto a los ángulos de iluminación y orientación.



OPERACIÓN A VOLTAJE EXTRA BAJO

Nuestros productos operan con energía DC en voltaje extra bajo. Es sustancialmente más seguro trabajar con este bajo voltaje que con las fuentes de luz de energía convencional.

3
YEARS

3 AÑOS DE GARANTÍA DE FÁBRICA

Las luminarias Coolon están cubiertas por una garantía de fábrica sólida y comprensible que cubre un rango de posibles defectos y parámetros de desempeño durante la duración del período de garantía.




HECHO CON ORGULLO EN AUSTRALIA


Nuestros productos son diseñados y fabricados en Australia. Con un diseño perfecto y empleando sólo los componentes de más alta calidad y mano de obra altamente calificada, cada luminaria es ensamblada y probada con minuciosidad para asegurar que excede los estándares de calidad más altos.

DIMENSIONES


CP56 Luminaire




Soporte de Montaje de Planta Fijo (FPB)



Soporte de Montaje de Planta Móvil (MPB)



DIMENSIONES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA



SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO



Operando Modo	Poder	Unirse al cableado	Descripción
Aumentar	300W	Negro + Blanco	Conecte el cable para obtener la salida de luz más alta
Normal	240W	Blanco no utilizado	Cableado para condiciones ambientales adversas
Reducido	180W	Rojo + Blanco	Cableado para aplicaciones limitadas actuales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / Modelo

Modelo CP56

Características Ópticas

Flujo Luminoso (Fotométrico) 13740 ~ 22970 lm
 Flujo Luminoso (Luces LED) 35000 lm
 CCT 5800K ~ 6900K
 CRI >70

Características Eléctricas (Luminaria)

Consumo de Energía	180W	240W	300W
Voltaje Nominal	24VDC		
Rango de Voltaje	19 ~ 34V		
Tipo de Cable	UL2517, 14# x 2C + 18# x 1C, Braid PVC UV Resistente		
Diámetro de Cable	7.5mm		
Longitud de Cable	2m		

Características Eléctricas (Suministro de Energía)

Número de Parte del Modelo PWR-CLN-SP320-24-036AL
 Rango de Voltaje 90 ~ 264VAC / 127 ~ 370VDC
 Rango de Frecuencia 47 ~ 63Hz
 Factor de Poder ≥ 0.95 / 230VAC @ Carga completa
 Escape de Corriente <0.75 mA / 277VAC

Ambientales

Índice IP IP66
 Índice de Impacto IK09
 Probado Contra Rocío de Sal Sí
 Rango de Temperatura Operacional -30 ~ +50°C
 Tipo de Manejo Térmico Activo/Continuo
 Tiempo de Vida Útil 50.000 Horas a un 70% de Brillo
 Material de Composición (Cuerpo) LM6 aleación de aluminio (< 0,1 % de contenido de cobre)
 Material de Composición (Ópticas) PMMA
 Material de Composición (Soporte) Acero Inoxidable 316 (FPB) Bisalloy Bisplate® (MPB)
 Material de Composición (Cubierta) Vidrio templado
 Tipo de Montaje/Soporte FPB (Estándar) MPB (Opcional)
 Ajuste de Ángulo +/- 90° en pasos de 30°





Peso / Empaque

Peso de la Luminaria 11.6kg
 Peso de Soporte 3.0kg (FPB) 4.7kg (MPB) 3.1kg (SSFPB)
 Dimensiones de Empaque (CP56) 460 x 440 x 180mm
 Peso de Empaque (CP56) 16kg (FPB), 17.7kg (MPB), 16.1kg (SSFPB)
 Dimensiones de Empaque (PSU) 400 x 280 x 180mm
 Peso de Empaque (PSU) 5.2kg


Garantía

Garantía 3 Años


ILUMINACIÓN A DISTANCIA




MÍNIMO EMI IRRADIADO



VOLTAJE DE SUMINISTRO VS ENERGÍA



COLOUR TEMPERATURES



Todas las temperaturas de color son indicativas. Puede ocurrir alguna variación.

EJEMPLO PARA ORDENAR

CP56 - CWT - L25 - FPB¹

PRODUCTO TEMPERATURA DE COLOR ÓPTICAS MONTAJE

PRODUCTO	TEMPERATURA DE COLOR	ÓPTICAS	MONTAJE
CP56	CWT LEDs Blanco Frío	NOP Sin óptica	FPB Soporte de Montaje de Planta Fijo
	WWT LEDs Blanco Cálido	L25 Ángulo de haz de 50°	MPB Soporte de Montaje de Planta Móvil
	AMB LEDs Ámbar	L07 Ángulo de haz de 14°	SSFPB Acero inoxidable Soporte Planta fija
		O209 Oval 40° x 18° Ángulo de haz	

¹ Si no se especifica "MONTAJE", se suministrará la planta soporte fijo

PRODUCTOS ASOCIADOS

PARTE #	DESCRIPCIÓN
PWR-CLN-320-24-036AL	COOLON fuente de alimentación industrial 320W, 24VDC in 00036 caja de aluminio